



turn to the experts™ 

# 42VFE Series

FLOOR / CEILING SPLIT TYPE



สกน. 2134-2545



Carrier (Thailand) Limited  
[www.carrier.co.th](http://www.carrier.co.th)

# 42VFE SERIES



## Special Feature

- รูปทรงกลมกลืนอย่างประณีต เหมาะกับห้องยุคใหม่ และเป็นภาพสวย หรือสันทนาการ
- ีเย็บผนังที่ติดตั้งที่ดูทันสมัย พร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยที่บริเวณความงามที่ดูทันสมัย
- อุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (บก.2134-2546) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่น 42VFE เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง



Wired Remote Control



38TSR Condensing Unit



38RGE Condensing Unit

## SPECIFICATION

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Floor / Ceiling (พื้นห้อง / ฝ้าห้อง)									
		42VFE									
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน) / Outdoor (เครื่องภายนอก)	004X010	006X110	008X010	006X110	008X010	010X010	012X010	014X010	016X010	018X010
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	w.	0125F	0185F	0255F	018R110	018S110	025S110	030S110	036S210	040S210	040S230
Rate (Min. - Max.)	Blu/hr.	4,069	4,997	7,057	3,730	5,440	7,090	9,439	10,564	11,823	11,818
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	Kw/Kw.	13,882.06	17,050.11	24,078.83	12,727.78	19,365.83	24,192.44	32,204.50	36,044.71	40,340.76	40,324.72
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Blu/hr/Watt	3.24	3.33	3.24	3.30	3.26	3.38	3.35	3.26	3.31	3.36
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	w.	11.06	11.37	11.07	11.26	11.14	11.52	11.42	11.03	11.29	11.47
Indoor	V/Ph/Hz	1,255	1,500	2,175	1,130	1,666	2,100	2,222	2,820	3,243	3,516
Outdoor	V/Ph/Hz	220/1/50									
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	5.78	7.7	10.96	5.78	8.3	10.96	13.92	15.7	17.78	17.78
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	m3/h	0.39	0.71	0.76	0.39	0.71	0.76	1.16	1.16	1.16	1.16
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	cm	680	1,019	1,359	680	1,019	1,359	1,699	2,039	2,379	2,379
Height	mm.	400	600	800	400	600	800	1,000	1,200	1,400	1,400
Width	mm.	720	1,115	1,310	815	1,115	1,310	1,620	1,705		
Depth	mm.	550	715	890	625	660	750	905	870		
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	26	32	36.5	26	32	36.5	47	49.5	52.5	52.5
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันตัวทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)	38	46	61	41	47	55	70	80	85	85
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Capillary Tube (Indoor unit)	R-22									
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	Rotary	R-22									
Connecting Pipe - Indoor (ขนาดท่อที่เข้า)	inch	1/2	5/8	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8
Connecting Pipe - Outdoor (ขนาดท่อที่เข้า)	inch	1/2	5/8	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	m.	7.5									
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Minimum Test Condition	Indoor : 27 °C db 19 °C wb; Outdoor : 35 °C db 24 °C wb									
	Maximum Test Condition	Indoor : 32 °C db 23 °C wb; Outdoor : 43 °C db 26 °C wb									
	Minimum Test Condition	Indoor : 21 °C db 15 °C wb; Outdoor : 21 °C db 15 °C wb									

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### บริษัท แครียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารเอ็น ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนนาคราจร  
กม. 4.5 บางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

### Carrier (Thailand) Ltd.

14-15<sup>th</sup> Fl., Nalon Tower, 1858/63-74 Bangna-Trad Road  
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260 Thailand  
Tel.: 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :