



turn to the experts™



# 42HBE/HAE

HIGH CAPACITY HIGH EFFICIENCY  
HI-WALL SPLIT TYPE (TAURUS)



ISO 9001:2000



เบอร์. 2134-2545



[www.carrier.co.th](http://www.carrier.co.th)

# 42HBE/HAE SERIES

## HI-WALL SPLIT TYPE (TAURUS)



### HIGH CAPACITY HIGH EFFICIENCY

เพราะ แครเรียร์ ไม่อยากให้คุณแลกความเย็นสบายมาด้วยราคาแพง วิศวกรของเราจึงทุ่มเทผลิตเครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของแครเรียร์ เพื่อให้ได้เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังที่มีความสามารถทำความเย็นสูงและประสิทธิภาพพลังงานที่สูงในขณะเดียวกัน

## SUPER FILTER

### WITH NANO TECHNOLOGY



### 3 in 1 Super Filter หรือ แผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการ ดักฝุ่นหมื่น กลิ่นอับ กลิ่นบุหรี่ ฟอกอากาศ นอกจากนี้ยังช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของการเกิด ภูมิแพ้ และกำจัดเชื้อราต่างๆ ได้ซึ่งประสิทธิภาพคงอยู่นานนับปี

- 1 NANO COPPER** พัฒนา Nano PhotoCatalyst แบบเต็ม โดยได้มีการเพิ่ม COPPER, SILVER และ สารอื่นๆ ในโครงสร้างเพื่อให้คุณสมบัติพิเศษในการทำงาน NANO COPPER จึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการฆ่าแบคทีเรีย ดับกลิ่น ข่าเชื้อราและสารสังเคราะห์ต่างๆ โดยไม่ต้องพึ่งรังสี UV จากแสงอาทิตย์หรือจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ในการทำปฏิกิริยา
- 2 NANO SILVER** มีอนุภาคต่อต้านและยับยั้งการเติบโตของ แบคทีเรีย และเชื้อรา หนึ่งในสาเหตุของการเกิดอาการข้างเคียงจากภูมิแพ้ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างอากาศที่สดชื่น และปราศจากกลิ่น
- 3 ACTIVATED CARBON** ประกอบด้วยสารคาร์บอน มีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นต่างๆ โดยยึดจับและทำลายอนุภาคกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### Specifications

Description		Hi Wall Cooling Only (R-22)		
Model	Indoor Unit	42HBE024X-10	42HAE030X-10	42HAE036X-10
	Outdoor Unit	38HBE024S110	38HAE030S110	38HAE036S110
Power Supply	V/Ph/Hz.	220/1/50		
Cooling Capacity	Kw.	7.30	9.19	10.64
	Btu/hr.	24,914.77	31,363.45	36,316.30
COP		3.48	3.35	3.26
EER		11.90	11.44	11.13
Power Consumption	W.	2,093.10	2,741.90	3,263.10
Operating Current	Amp.	9.72	12.96	16.06
Indoor Unit	Dimension(HxWxD)	mm.	315x1,147x245	380x1,555x310
	Net Weight	kg.	15	28
	Air Flow Volume	m3/h	1,360	1,700
		cfm	800	1,100
	Operating Noise (H/M/L)	dB(A)	42/38/34	50/47/44
Outdoor Unit	Dimension(HxWxD)	mm.	750x1,035x375	962x921x336
	Net Weight	kg.	61	72
	Compressor Type		Scroll	
	Operating Noise	dB(A)	58	60
Pipe Size	Liquid side	mm.(inch)	9.53(3/8)	
	Suction side	mm.(inch)	15.88(5/8)	19.05(3/4)
	Drain (Outside Diameter)	mm.	16.0	
Usable Outdoor Temp.	°C	21-43		

#### Measured Condition:

Cooling Capacity Test Condition Indoor: 27C.db / 19C.wb, Outdoor: 35C. db / 24C.wb  
Cooling Overloading Test Condition Indoor: 32C.db / 23C.wb, Outdoor: 43C.db / 26C.wb



Wireless Remote Control



Condensing Unit  
รุ่น 38HBE/HAE024S110



#### บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์  
1858/63-74 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5  
บางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

#### Carrier (Thailand) Ltd.

14-15<sup>th</sup> Fl., Nation Tower,  
1858/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5, Bangna,  
Bangkok 10260 Thailand  
Tel.: 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778

YOUR CARRIER MAN :