



42VLG/38RLG Series  
42VLU/38RLU Series



*FLOOR / CEILING SPLIT TYPE*  
*13,307-60,000 BTU/H*



เลขที่. 2134-2553



Carrier (Thailand) Limited  
[www.carrier.co.th](http://www.carrier.co.th)

# 42VLG / 38RLG 42VLU / 38RLU SERIES



## Special Feature

- สูงลงของขนาดสลิบบ้างถึง 5 นิ้ว เพาะกับทุกห้องของบ้านจะไม่เป็นปัญหา หรือสลิบบาง
  - เรียบเรียงกันไว้ที่ตัวทุกหน่วย พร้อมท่อเป็นมาตรฐานที่เก็บไว้ในระยะเวลาจำกัดแต่มี
  - อุปกรณ์ที่มีขนาดรองรอยและร่องทุกขนาด สันทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- กระทรวงอุตสาหกรรม (ทศ.2134-2553) จึงสามารถนำตัวได้ เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่น 42VLG, 42VLU เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง
- สามารถปรับทิศทางลม 360 องศา อัตโนมัติ
  - Auto-Restart ระบบเริ่มต้นทำงานทันทีไม่ช้าช้อน
  - ใช้สารทำความเย็น R-410A ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก



## SPECIFICATION

Model Name (ชื่อรุ่น)	42VLG												42VLU												
	Indoor (เครื่องภายใน)				008X110				010X110				012X110				014X110				016X				020X
Cooling Capacity (ความสามารถทำความเย็น)	38RLG												38RLU												
	w.		Btu/hr.		w./w.		Btu/hr/Watt		w.		Btu/hr/Watt		w.		Btu/hr/Watt		w.		Btu/hr/Watt		w.		Btu/hr/Watt		
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP.		EER.		SEER.		EGAT # 5		COP.		EER.		SEER.		EGAT # 5		COP.		EER.		SEER.		EGAT # 5		
	w.		Btu/hr/Watt		w.		Btu/hr/Watt		w.		Btu/hr/Watt		w.		Btu/hr/Watt		w.		Btu/hr/Watt		w.		Btu/hr/Watt		
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor		Outdoor		Indoor		Outdoor		Indoor		Outdoor		Indoor		Outdoor		Indoor		Outdoor		Indoor		Outdoor		
	V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.		Amp.		Amp.		Amp.		Amp.		Amp.		Amp.		Amp.		Amp.		Amp.		Amp.		Amp.		
	Indoor		Outdoor		Indoor		Outdoor		Indoor		Outdoor		Indoor		Outdoor		Indoor		Outdoor		Indoor		Outdoor		
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm		cfm		cfm		cfm		cfm		cfm		cfm		cfm		cfm		cfm		cfm		cfm		
	mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		
	mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		
	mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		mm.		
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		
	kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		
Expansion Device Type (ชนิดอุปกรณ์ตัดแรงดันที่ความเย็น)	Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		
	Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Outdoor unit)		
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		
	R-410A		R-410A		R-410A		R-410A		R-410A		R-410A		R-410A		R-410A		R-410A		R-410A		R-410A		R-410A		
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	Liquid (ยี่ห้อ)		Liquid (ยี่ห้อ)		Liquid (ยี่ห้อ)		Liquid (ยี่ห้อ)		Liquid (ยี่ห้อ)		Liquid (ยี่ห้อ)		Liquid (ยี่ห้อ)		Liquid (ยี่ห้อ)		Liquid (ยี่ห้อ)		Liquid (ยี่ห้อ)		Liquid (ยี่ห้อ)		Liquid (ยี่ห้อ)		
	inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่รับ)	Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		
	inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		inch		
Refrigerant Pipe Length (ความยาวของท่อ)	m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		
	m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		kg.		
	m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.  
**ทศ. 2134-2553** : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**บริษัท แครีเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด**  
 1858/63-74 ชั้น 14, 15  
 ถนนพหลโยธิน-ศรีนครินทร์ กม. 4.5  
 บางนา กรุงเทพฯ 10260  
 โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

**Carrier (Thailand) Ltd.**  
 1858/63-74, 14<sup>th</sup>, 15<sup>th</sup> Floor,  
 Bangna-Trad Road, Km. 4.5,  
 Bangna, Bangkok 10260 Thailand  
 Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :