



40QBT Series

Floor Standing Split System


33,000-60,000 BTUH



(Standard)



(Optional-Acrylic Front Panel)



(Optional-Acrylic Front Panel)



40QBT Series



The latest innovation from the world leader in air conditioning, Carrier, introduces the all-new floor standing split air conditioning system. The 40Q, millenium design, inside and out, will provide you with cool comfort via a variety of control functions.

ELECTRONIC THERMOSTAT
Standard supplied with new, user friendly, large LCD display CONTROL PANEL easy to read the temperature from distance or even in the dark.



Special features

- SWING MODE with vertical supply grille ensures coolness throughout the room. Easily to maintenance.
- Washable filter enhances Indoor Air Quality.
- Adjustable Fan Speed with AUTO FAN cools down the room quickly. MICROPROCESSOR enables precise temperature control up to 1 degree Celsius.
- TIME DELAY, installed safety protection system, protects and prolongs usage life of compressor by delaying it for 3 minutes before restarting.
- New slim design and new color make 40QBT blended to your decor of any room. Durable anti-rust casing helps the unit last longer.

Specifications data

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)	38RGT				40QBT				38LB	
	033R110	033S110	036R110	036S110	036R130	036S130	040S110	040S130	048S130	060S130
Model Name (ชื่อรุ่น)										
Outdoor (เครื่องภายนอก)										
Indoor (เครื่องภายใน)										
Cooling Capacity (ขนาดทำความเย็น)										
W. (วัตต์)	9,700	9,700	10,600	10,600	10,600	10,600	11,800	11,800	14,070	14,070
Btu/hr. (BTU ต่อชั่วโมง)	33,096	33,096	36,167	36,167	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	48,000
Efficiency (ประสิทธิภาพ)										
COP. (ค่าประสิทธิภาพ)	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
EER. (ค่าประสิทธิภาพ)	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)										
W. (วัตต์)	3,122	3,122	3,412	3,412	3,412	3,412	3,798	3,798	4,523	4,523
Vol/Ph/Hz. (โวลต์/เฟส/เฮิรตซ์)										
Indoor (ระบบไฟฟ้า)										
Rate Current (กระแสไฟฟ้า)	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.68	1.68
Total (Indoor+Outdoor) (รวม)	14.94	14.94	16.33	16.33	16.33	16.33	18.17	18.17	8.70	9.50
Air Flow Rate (ปริมาณลม) (ขนาดของเครื่อง)										
Indoor (ขนาดของเครื่อง)										
mm. (มิลลิเมตร)										
Height (ความสูง)										
mm. (มิลลิเมตร)										
Depth (ความลึก)										
mm. (มิลลิเมตร)										
Width (ความกว้าง)										
mm. (มิลลิเมตร)										
Depth (ความลึก)										
mm. (มิลลิเมตร)										
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)										
kg. (กิโลกรัม)										
Indoor (น้ำหนักเครื่อง)										
kg. (กิโลกรัม)										
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)										
Rotary (โรตารี)										
Scroll (สโกล)										
Safety Device (อุปกรณ์ความปลอดภัย)										
Hi-Pressure Switch (สวิตช์ความดันสูง)										
Low-Pressure Switch (สวิตช์ความดันต่ำ)										
Expansion Device Type (ชนิดตัวจ่ายสารทำความเย็น)										
Capillary tube (ท่อเส้นใย)										
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)										
Outdoor (ขนาดท่อที่ใช้)										
Indoor (ขนาดท่อที่ใช้)										
Pipe Length (ความยาวท่อ)										
m. (เมตร)										
Measured Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)										
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)										
Maximum Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)										
Minimum Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)										
Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb										
Indoor : 32°C db, 23°C wb; Outdoor : 43°C db, 26°C wb										
Indoor : 21°C db, 15°C wb; Outdoor : 21°C db, 15°C wb										



38RGT (048-060) Condensing Unit



38RGT (033-040) Condensing Unit



38LB SERIES Condensing Unit

บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด Carrier (Thailand) Ltd.
 1858/63-74 ชั้น 14, 15 Floor,
 บางนา-ตราด กม. 4.5,
 บางนา กรุงเทพฯ 10260 Thailand
 โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

