



40VCT Series



DX COIL-CASSETTE TYPE



เลขที่. 2134-2553



005



4 Way Airflow

คุณสมบัติกระจายอากาศทั้ง 4 ทิศทาง เพื่อความเย็นสบายอย่างทั่วถึง



Adjustable Air Grille

บานสวิงปรับได้ 4 ระดับเพื่อควบคุมลมตามความต้องการ



40VCT Series



Wireless Remote Control



Wired Remote Control (Option)

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		40VCT																				
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	018X11C	024X110	030X110	036X110	040X11C	048X11C	060X11C	048X110	060X110	38LB											
	Outdoor (เครื่องภายนอก)	018R11C	024R110	030R110	036R110	040R11C	048R130	060R130	048R130	060R130	060R130											
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	W	5,300	7,100	8,800	10,600	11,800	14,070	17,580	14,070	17,580	17,580											
	Btu/hr.	18,084	24,225	30,026	36,167	40,262	48,000	60,000	48,000	60,000	60,000											
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP	3.11																				
	EER	10.61																				
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W	1,706	2,285	2,833	3,412	3,798	4,523	5,654	4,530	5,650	5,650											
	V/Ph/Hz	220/1/50																				
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor	220/1/50																				
	Indoor/Outdoor	8.16	8.16	10.93	13.56	13.46	16.33	16.33	5.46	5.46	6.07	7.47	8.65	8.37	9.87	1.13	1.13	2.380	2.210	2,380	1,400	1,400
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	Amp.	0.42	1.260	1.700	1.950	1,950	1,300	1,400	1,300	1,400	1,300	1,400	1,300	1,400	1,300	1,400	1,300	1,400	1,300	1,400	1,300	1,400
	m ³ /h	800	800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Front Grill Panel	59 x 945 x 945																				
	Ceiling Open	870 x 870																				
Height x Width x Depth (ขนาดของเครื่อง)	Housing	280 x 835 x 835																				
	Height	750																				
Width	mm.	660																				
	mm.	905																				
Depth	mm.	335																				
	mm.	870																				
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	28																				
	kg	47																				
Expansion Device Type (ชนิดอุปกรณ์ที่เพิ่มแรงดันให้สารทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)	30																				
	Capillary Tube (Indoor unit)	33																				
Safety Device (อุปกรณ์ป้องกัน)	Hi-Pressure Switch	None																				
	Low-Pressure Switch	None																				
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary	Rotary																				
	Scroll	Scroll																				
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	Rotary	R-22																				
	Scroll	R-22																				
Connecting Pipe - Indoor (ขนาดท่อที่เข้า)	Liquid (ท่อส่ง)	5/8																				
	Suction (ท่อดูด)	3/4																				
Connecting Pipe - Outdoor (ขนาดท่อที่เข้า)	Liquid (ท่อส่ง)	5/8																				
	Suction (ท่อดูด)	3/4																				
Pipe Length (ความยาวท่อ)	Standard (มาตรฐานจากโรงงาน)	7.5																				
	Minimum Pipe Length	4																				
Measured Condition (ค่าการทดสอบเครื่อง)	Capacity Test Condition	Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb																				
	Maximum Test Condition	Indoor : 32°C db, 23°C wb; Outdoor : 43°C db, 26°C wb																				
Minimum Test Condition	Capacity Test Condition	Indoor : 21°C db, 15°C wb; Outdoor : 21°C db, 15°C wb																				
	Maximum Test Condition	Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb																				

* Based on test conditions for determination of cooling capacity, 80°F db, 67°F wb for temperature of air entering indoor side 95°F db for temperature of air entering outdoor side.
 หมายเหตุ: 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/63-74 ชั้น 14, 15

ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5

บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.

1858/63-74, 14th, 15th Floor,

Bangna-Trad Road, Km. 4.5, Bangna,

Bangkok 10260 Thailand

Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778



38RGT (018-040) Condensing Unit



38RGT (048-060) Condensing Unit



38LB (048-060) Condensing Unit

YOUR CARRIER MAN :



A United Technologies Company

Carrier

