



CONCEAL DUCTED



42CLJ Series

13,307-40,262 BTU/H

42CLY Series

48,000-60,000 BTU/H



42CLJ/CLY Series



Option ชุดลดแรงดันความถี่
สำหรับเครื่องปรับอากาศพร้อมสาย
4 เมตร ไม่เกิน 60,000 BTUH
(1 Motor)

Wireless Remote Control (Option)
CARR-INTD109 WIFI (Option)
CARR-INTD109
CARR-INTMBOX11M + CARR-INTD109

Special Features

- Ultra-compact design-saves installation space
- High efficiency heat transfer surface
- Insulated drain pan
- Super quiet operation
- Low installation and maintenance cost-easy wiring, piping connections
- Installed with direct driven forward curved centrifugal fan and 4-speed high efficient motor

- Environmental friendly, with R-32 refrigerant
- Blue fin with Epoxy and Hydrophilic coating
- Prevents dirt from sticking to the fins
- Condensation water flows and water away dirt
- Anti-corrosion caused by oxidation
- Increases the efficiency of heat exchanger

Specification (รายละเอียดรุ่นและรุ่น)	42CLY				42CLY			
	004X	005X	008X	010X	012X	014X	016X	020X
Model (Name) (รุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)				42CLY			
	Outdoor (เครื่องภายนอก)				38RLY			
Cooling Capacity (ความเย็นที่ทำความเย็น)	012R100	018R120	024R120	030R100	036S101	040R100	048R300-1	048S301-1
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	13.07	19.107	25.249	30.026	36.167	40.262	48.100	48.100
SEER (ค่าประสิทธิภาพ)	12.90	12.90	12.90	11.88	12.15	12.35	9.65	9.84
SEER (ค่าประสิทธิภาพ)	13.70	13.70	13.70	12.62	12.90	13.12	10.25	10.45
Power Consumption (กำลังไฟ)	1.032	1.481	1.957	2.527	3.049	3.260	4.984	6.191
Power Supply (แรงดันไฟ)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Operating Current (กระแสไฟ)	5.08	7.3	9.65	11.96	14.41	16.04	11.51	13.43
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมที่พัด)	400	600	1,000	1,200	1,200	1,400	1,600	2,000
Dimension - Indoor unit (ขนาดเครื่องใน)	285	285	335	335	335	335	335	335
Width (ความกว้าง)	905	905	1,030	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385
Depth (ความลึก)	515	515	515	530	575	575	575	575
Height (ความสูง)	625	660	750	1,042	1,042	1,210	1,210	1,210
Weight (น้ำหนักเครื่องใน)	855	905	905	905	905	905	905	905
Net Weight (น้ำหนักเครื่องใน)	16	19	23	26	32	32	30	32
Excision Device Type (ชนิดอุปกรณ์ตัดแรงดัน)	Capillary Tube (Outdoor unit)				Capillary Tube (Indoor unit)			
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary				Rotary			
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	Rotary				Rotary			
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่เข้า)	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Coupler Style (ชนิดหัวเข้า)	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
Pipe Length (ความยาวท่อ)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Standard (มาตรฐาน)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (สายท่อไร้ประจุ)	15	15	15	15	15	15	15	15
Refrigerant charge from factory (ประจุสารทำความเย็นจากโรงงาน)	0.56	1.20	1.32	1.72	2.30	2.50	2.80	3.50
Minimum Pipe Length (ความยาวท่อขั้นต่ำ)	4	4	4	4	4	4	4	4
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบความจุ)	Indoor : 27°C db 19°C wb, Outdoor : 35°C db 24°C wb				Indoor : 27°C db 19°C wb, Outdoor : 35°C db 24°C wb			
Warranty (ประกัน)	5 Years				1 Year			

TIS 2134-2561 Standard room air conditioner split type having net total cooling capacity effect not exceeding 12,000Watt (40,946BTUH)
TIS 1524-2561 Safety standard room air conditioner of split type having net total cooling capacity effect not exceeding 19,000Watt (64,816BTUH) (Effective - June 2022)

บริษัท แครีเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1658/63-74 ชั้น 14, 15
ถนนพหลโยธิน กม. 45 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์ 0-2761-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
1658/63-74, 14th, 15th Floor,
Debaratna Road, Km.45, Bangna Tai,
Bangna Bangkok 10260 Thailand
Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2761-4778

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และข้อมูลทั้งหมด. โปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกัน
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.



YOUR CARRIER MAN.