



ION·STRIKE

เย็นสะอาด คู่คุณค่าการใช้งาน

ION·STRIKE

Hiwall Inverter - "Ion Strike" Series (TVBA)

รุ่นตีตผนัง ระบบประหยัดไฟ อินเวอร์เตอร์



CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

X-IONIZER
ที่จุดของสารฟอกอากาศ ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

PM 25 FILTER
กำจัดอากาศที่เป็นพิษ ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรียและ ฝุ่นขนาดเล็กถึง PM 25 ไมครอน

SELF CLEANING
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ หลังปิดเครื่อง ไล่ความชื้น ลดการสะสมของสิ่งสกปรก

ACRYLIC RESIN
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรกฝุ่น และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

ENERGY 1 STAR
ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 "1 ดาว" การันตีการ ประหยัดไฟฟ้า

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยยกานาน

ANTI-SHOCK
ระบบการป้องกันแรงจลนไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้าและป้องกัน แรงจลนแรงต่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า

COMFORT

ความสะดกสบาย

WINDY SHOWER
ส่งลมเย็นที่สูง ต่ำ ไซ้ลมเบาเร็ว ไหลลงสู่ที่ต่ำได้ เลือกรางลมพัด แรงลมโดยตรง

4 WAYS AUTO LOUVER
ส่งลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง กระจายลมเย็นได้ทั่วทุกพื้นที่

COPPER COIL
คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ คอยล์ร้อนใช้วัสดุคุณภาพสูง ง่ายต่อการซ่อมแซม

BIG AIRFLOW
พลังลมแรง ทำงานด้วยมอเตอร์ พัดลมขนาดใหญ่ส่งลมไกล 15 เมตร พร้อมการทำความสะอาด

EXTRA CLEANING
สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการถอดล้าง ถาดน้ำทิ้งถอดล้างง่าย สะอาด สะอาดยิ่งกว่าเดิม

AUTO RESTART
ทำงานใหม่อัตโนมัติ เริ่มต้นเอง ไม่สะดุด ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ

WARRANTY

การรับประกัน

FREE 3 YEARS LABOR SERVICE
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี

WARRANTY 5 YEARS
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5 ปี

WARRANTY 10 YEARS
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)	42TVBA010	42TVBA013	42TVBA016	42TVBA018	42TVBA024	
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)	38TVBA010	38TVBA013	38TVBA016	38TVBA018	38TVBA024	
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,200	15,300	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพทำความเย็น ที่สุด - สูงสุด)	Btu/hr.	(2,800-10,900)	(4,600-13,900)	(4,600-17,000)	(5,400-21,100)	(6,200-23,200)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu./hr/Watt	19.00	19.40	17.90	18.15	17.70
Energy Grade (ประสิทธิภาพพลังงาน)		5*	5*	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.82	1.07	1.53	1.69	1.88
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.10	5.40	6.90	8.00	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับความเร็ว)	5 speed + Auto					
Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	430	464	506	660	660
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (Lw/Lp/M/M+/H)	dB(A)	21/27/32/37/41	22/30/36/41/45	23/31/36/41/47	30/35/38/41/45	35/38/40/43/45
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	10	10	10	14	14
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)				

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	47	47	49	49	49
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	20	25	29	33	33
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	460	580	610	950	1140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			Twin Rotary	
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)				

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อตั้งต้น)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter				
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสิ้นสุด)	M.	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม เช่น ความสูง ลมพัด ฯลฯ เป็นตัวแปรเพิ่มเติมของผลการคำนวณการระบายความร้อนในห้องปรับอากาศ และอื่น ๆ (โปรดดูใบกำกับ)



☎️ (เบอร์โทรฟรี)
02-090-9992
จันทร์ - เสาร์ | 8:00-20:00
☎️ (เบอร์โทรฟรี)
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-19:30
☎️ Carrier Smart Service Center / ทั่วประเทศ
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-19:30

บริษัท มี.ทริบ.แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิศท์ ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนพหลโยธิน กม.45 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / ทั่วประเทศ
7/16 ถนน ใจดี แขวง ทองหล่อชั้นนอก
เขตสาทร-บาง กรุงเทพฯ 10520