



42VFT Series

FLOOR / CEILING SPLIT TYPE



โทร. 2134-2553



Carrier (Thailand) Limited
www.carrier.co.th

42VFT SERIES



Special Feature

- รุ่นสองช่องลมมีระบบจับเฉพาะที่ทุกห้องจุด ไม่จำเป็นต้องนำพาสาย หรือสายกันงาน
- ระบายสิ่งปนเปื้อนได้ดีทุกห้อง พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่ผู้ใช้ในอาคารเข้าอัตโนมัติ
- อุปกรณ์ชิ้นส่วนการซ่อมและสำรองคุณภาพดี สำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก. 2184-2553) จึงสามารถใช้งานได้ รองรับอนาคตที่ทันสมัย
- รุ่น 42VFT เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง
- สามารถปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง อัตโนมัติ



Wireless Remote Control



Wired Remote Control



38RGT (048-060) Condensing Unit



38RGT (012-040) Condensing Unit

SPECIFICATION

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Floor / Ceiling (รุ่นห้อง / ภายนอก)											
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	42VFT											
	Outdoor (เครื่องภายนอก)	38RGT											
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	W.	004X-10	006X-10	008X-10	010X-10	011X-10	011X-10	012X-10	012X-10	014X-10	014X-10	016X-10	020X-10
	Blu/hr.	012R110	018S110	024R110	030S110	033R110	033S110	036S110	036S110	040S110	040S110	048S130	060S130
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	W/Watt	12.283	18.084	7.100	8.800	33.098	30.026	10.600	36.167	11.800	40.262	14.068	17.585
	Blu/hr/Watt	3.11	10.61	3.122	2.833	3.412	3.798	4.528	5.661				
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W.	220/1/50											
	V/Ph/Hz	220/1/50											
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	A	5.54	8.16	10.93	13.56	14.94	16.33	18.17	6.07	7.47	9.50		
	m3/h	680	1,020	1,360	1,700	1,870	2,040	2,380					
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm	400	600	800	1,000	1,100	1,200	1,400					
	mm.	720	910	1,115	1,305	1,360	1,510	1,620					
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm.	270											
	mm.	750											
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm.	905											
	mm.	335											
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	23	47	55	32	35	40	48	50	52	56	60	
	kg.	70											
Expansion Device Type (ชนิดอุปกรณ์ส่งแรงดันสารทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)											
	Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary											
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	Rotary	Scroll											
	Scroll	Rotary											
Connecting Pipe - Indoor (ขนาดท่อที่ใช้)	inch	3/8											
	inch	3/4											
Connecting Pipe - Outdoor (ขนาดท่อที่ใช้)	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมด้วยแบนนแพล์)											
	inch	3/4											
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	inch	3/8											
	inch	3/4											
Measured Condition (ค่าภาวะการทดสอบเครื่อง)	m.	7.5											
	m.	4											
Maximum Test Condition (ค่าภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27 °C.db 19 °C.wb; Outdoor : 35 °C.db 24 °C.wb												
	Indoor : 32 °C.db 23 °C.wb; Outdoor : 43 °C.db 26 °C.wb												
Minimum Test Condition (ค่าภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 21 °C.db 15 °C.wb; Outdoor : 21 °C.db 15 °C.wb												
	0.3 kg.												

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
 มท. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท แครีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/63-74 ชั้น 14, 15 ถนนพหลโยธิน กม. 4.5
 บางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.

1858/63-74, 14th, 15th Floor, Bangna-Trad Road, Km. 4.5,
 Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778

YOUR CARRIER MAN :

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

